



Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder;

Utkom från trycket
den 9 juli 2004

beslutade den 22 juni 2004.

Vägverket föreskriver¹ med stöd av 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925) i fråga om föreskrifterna (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder dels att 3 kap. 1 § och rubriken till 17 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny rubrik närmast före 17 kap. 1 § som skall lyda ”Varningstriangel”,

dels att det skall införas fem nya paragrafer, 17 kap. 3–7 §§, samt närmast före 3 och 4 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

1 § Följande ECE-reglementen gäller i fråga om fordons beskaftenhet och utrustning i den utsträckning som föreskrivs i kapitel 4–24.

ECE-reglemente 64 angående *Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-use spare wheels/ tyres.*

ECE-reglemente 69 angående *Uniform provisions concerning the approval of rear marking plates for slow-moving vehicles (by construction) and their trailers.*

ECE-reglemente 72 angående *Uniform provisions concerning the approval of motorcycle headlamps emitting an asymmetrical passing beam and a driving beam and equipped with halogen lamps (HS₁ lamps).*

¹ Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

17 kap. Varningstriangel och LGF-skylt

LGF-skylt

Övergripande krav

3 § Tre- och fyrhjulig moped klass I skall vid färd på väg ha LGF-skylt (skylt för markering av långsamtgående fordon) och uppfylla kraven i 4–7 §§.

Moped behöver inte ha LGF-skylt om det tillkopplade fordonet är försett med LGF-skylt.

Första stycket gäller inte om fordonet är registrerat i utlandet.

Krav på LGF-skylt

4 § LGF-skylt skall vara

1. typgodkänd enligt ECE-reglemente 69 (se 3 kap. 1 §), eller
2. typgodkänd av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket.

5 § LGF-skylt skall vara monterad baktill på fordonet.

6 § LGF-skylt skall vara monterad på en höjd av minst 250 mm och högst 1 500 mm över marken mätt från skyltens nedre kant. Om det med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning är förenat med stor olägenhet att uppfylla detta krav får måtten minskas respektive ökas i erforderlig grad.

LGF-skylden får inte vara monterad innanför någon ruta.

7 § LGF-skylt skall vara placerad lodrätt och vinkelrätt mot fordonets längdriktning med en avvikelse på högst 10°.

LGF-skylt skall vara riktad bakåt och ha en av triangelspetsarna uppåt och skyltens yta skall vara väl synlig.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2004.

INGEMAR SKOGÖ

Per Wenner