



Vägverkets föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden;

Utkom från trycket
den 26 september 2008

beslutade den 22 september 2008.

Vägverket föreskriver¹ följande med stöd av 4 kap. 16 och 17 c §§ trafikförordningen (1998:1276).

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser enligt 4 kap. 16 § andra stycket och 17 c § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden eller fordonslängden.

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Utrustning som inte ska räknas in i fordons bredd

3 § Vid tillämpning av 4 kap. 15 och 15 a §§ trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 4 kap. 15 § trafikförordningen, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § samma förordning, ska följande inte räknas in i fordonsbredden.

1. Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.
2. Fästanordningar för presenning och skydd för dessa.
3. Däckfelsindikatorer.
4. Utskjutande böjliga delar av en stänkskyddsanordning.
5. Körriktningsvisare, breddmarkeringslyktor, parkeringslyktor, sidomarkeringslyktor, reflexanordningar och övrig föreskriven belysningsutrustning.
6. För bussar: lastramper i körklart läge, lyftplattformar och liknande utrustning i körklart läge förutsatt att de inte skjuter ut mer än 10 millimeter från fordonets sida och att rampernas

¹ Jfr. rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s 59, Celex 31996L0053).

hörn, som är vända framåt eller bakåt, är avrundade med en radie på minst 5 millimeter; kanterna ska vara avrundade med en radie på minst 2,5 millimeter.

7. Spegel och andra anordningar för indirekt sikt.

8. Ringtrycksindikatorer.

9. Indragbara fotsteg.

10. Den utbuktande delen av däcksidan omedelbart ovanför den punkt där däckets är i kontakt med marken samt däckventiler.

11. Sikthjälpmedel.

12. Indragbara sidostyrordningar på bussar som körs i styrda fordonssystem, om de inte är indragna.

13. Slirningsskydd monterade på hjulen.

14. Avstigningsbelysning på bussar.

Utrustning som inte ska räknas in i fordons eller fordonstågs längd

4 § Vid tillämpning av 4 kap. 17 och 17 a §§ trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 4 kap. 17 b §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen ska följande utrustning inte räknas in i fordonslängden.

1. Vindrutetorkare och vindrutespolare.

2. Främre och bakre registreringskyltar.

3. Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.

4. Fästordningar för presenning och skydd för dessa.

5. Belysningsutrustning.

6. Spegel och andra anordningar för indirekt sikt.

7. Sikthjälpmedel.

8. Luftintag.

9. Längdstopp för demonterbara delar.

10. Fotsteg och handtag.

11. Stötfångargummin och liknande utrustning.

12. Lyftplattformar, lastramper och liknande utrustning i körklart läge på högst 300 millimeter, förutsatt att fordonets lastkapacitet inte ökas.

13. Kopplingsanordningar för motorfordon.

14. Strömvtagare på eldrivna fordon.

15. Yttre avbländningsanordningar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008.

INGEMAR SKOGÖ

Janeric Reyer